



浙江映美新材料科技有限公司

Zhejiang Yingmei New Material Technology Co., Ltd.

LIWEI ® WF-20000分散剂

LIWEI®WF-20000 含多胺基团的共聚物溶液分散剂，用于溶剂型、无溶剂皮革色浆和印刷油墨的润湿分散剂，主要适用于 DMF 体系炭黑分散，该产品强降低炭黑分散体的粘度。能防止浮色和发花，增加漆膜的光泽和颜色强度，对有机颜料和炭黑分散效果都比较理想。

LIWEI®WF-20000产品特性与应用一览表

产品基本信息	外观	淡黄液体
	活性成分	100%
	化学类型	高分子嵌段共聚物
核心性能优点	对有机颜料、炭黑有优异的润湿分散效果，防止絮凝和返粗	
	主要适用于DMF体系炭黑分散	
	防止浮色发花、增加漆膜的光泽和颜色强度	
典型应用领域	工业涂料	地坪涂料（环氧、聚氨酯体系）卷材涂料、船舶和防腐涂料、汽车涂料、罐听涂料、UV涂料等。
	特种行业	油墨，UV油墨、皮革色浆、工业色浆

贮存和运输

用前充分搅拌。可能发生分层或浑浊，搅拌均匀正常使用。

特别注意

由于产品的胺值高，会油漆漆体系的交联。应检查涂料体系贮存过程中的粘度上升。