



## LIWEI® WF-24000分散剂

1. 丽威LIWEI®WF-24000 是聚酯型多结构改良型高分子聚合物分散剂,在溶剂型油墨和UV油墨及涂料体系中应用广泛,对碳黑和有机、无机颜料都表现出非常优良的研磨分散效果;适用于油漆色浆和各种凹印包装油墨和UV胶印油墨体系,具有非常好的展色和降粘效果,在极性和非极性溶剂体系相容性非常好。
2. 广泛应用于各种溶剂颜料色浆分散、醇溶、苯溶、油墨、UV胶印油墨体系、分散研磨碳黑及有机无机颜料。

### LIWEI®WF-24000产品特性与应用一览表

产品基本信息	外观	浅黄色液体
	活性成分	100%
	化学类型	丙烯酸高分子嵌段共聚物
核心性能优点	对有机、无机颜料及哑光粉均有优异的润湿分散效果,防止絮凝和返粗	
	显著提高颜料着色力与涂层光泽度	
	适用于无树脂及有树脂体系	
	赋予体系广泛的相溶性能。	
典型应用领域	工业涂料	汽车漆原厂漆、汽车漆修补漆、卷钢涂料
	特种行业	木器和家具漆、印刷油墨

### 贮存和运输

LIWEI®WF-24000 分散剂应密封保存于阴凉干燥的场所

包装规格: 25/200 公斤